

DVR HD-4H4

經同軸電纜傳輸即時 Hybrid HD+SD
百萬畫素與傳統解析度影像



特色

- 同時內建HDcctv高畫質與類比等兩種影像輸入
- HDcctv影像輸入可達到720p或1080p、每台攝影機每秒30張錄影張數的高畫質解析度錄影
- 支援雙重串流以達到最佳的遠端控制頻寬使用率
- 即時錄影與播放率 – 類比頻道可達到30fps@D1解析度，HDcctv高畫質頻道則可達到30fps@HD解析度
- 每台攝影機可依使用者需求，單獨設定與變更錄影解析度
- HDMI 1080p 及 VGA (1920 x 1080) 多重檢視主螢幕輸出
- 五重操作 (同時執行即時影像、錄影、播放、備份及遠端檢視)
- 方便使用者操作的GUI
- 免費慧友DDNS 服務，與慧友免費中央管理軟體
- 支援eSATA 外接硬碟(EDA450)
- 支援行動檢視：可透過PC網路瀏覽器、智慧型手機與iPhone/Android手機應用軟體進行檢視
- 多重控制輸入：滑鼠/ 前面板/ 紅外線遙控器/EKB500 鍵盤
- 快速設定，快速播放，快速備份，快速搜尋，智慧搜尋，快照搜尋
- Gigabit 乙太網路介面，可執行遠端檢視及控制
- 錄音功能
- 內建四個固定硬碟
- 內建DVD燒錄機
- 2個 USB2.0 連接埠，可用於影像備份及使用滑鼠
- 支援多國語言
- 浮水印功能
- USB滑鼠與紅外線遙控器控制功能
- 可安裝於 19 "機架 – 含機架固定掛耳

型號	DVR HD – 4H4	
HDcctv影像輸入	4個符合SMPTE292m BNC 接頭	
類比影像輸入	4個BNC 接頭	
Looping類比影像輸出訊號	4個BNC 接頭	
壓縮格式H.264	H.264	
雙重串流	有 (可配置)	
HD錄影張數/ 解析度	1080p/ 720p	60張 NTSC/ 50張 PAL 120張 NTSC/ 100張 PAL
類比錄影張數/ 解析度	D1	120 張 NTSC/ 100 張 PAL
HD回放張數/解析度	1080p/ 720p	高達 45張 NTSC/ 37.5 張 PAL 高達 90張 NTSC/ 75 張 PAL
類比回放張數/解析度	D1	高達 120張 NTSC/ 100 張 PAL
行動檢視	可透過PDA或智慧型手機 (提供免費MobileFocus應用程式在iphone及Android上使用) 以及多種網路瀏覽器進行檢視	
五重操作	可同時執行即時影像、錄影、播放、備份及遠端檢視	
主螢幕影像輸出 (同時展示)	1080p HDMI (類型「A」插座19 pin母插槽)與VGA 1920 x 1080 60赫茲 (D-sub插座 15 pin母插槽)	
聲音輸入	8輸入 (RCA線路輸入)	
聲音輸出	2輸出 (RCA線路輸出)	
錄影模式	手動、排程和事件	
播放搜尋	日期/ 時間搜尋、事件搜尋、文字搜尋、智慧搜尋、快照搜尋	
警報輸入	8	
警報輸出	4個警報輸出，類型「C」額定電壓 30VDC，1A	
影像暫停	有	
影像遺失偵測	有	
位移偵測	有	
事件日誌	有	
看門狗計時器	有	
內建硬碟	4 個內建硬碟 (硬碟容量可達8 TB)	
外接硬碟	1 eSATA	
DVD 燒錄機	內建 DVD 燒錄機	

使用介面	彩色GUI (圖形化使用介面)
作業系統	內建 Linux
網路/通訊協定	Gigabit 乙太網路、 TCP-IP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/SMTP/ SSL/HTTP/NTP/ICMP/ARP
透過OSD控制 PTZ	本地與透過網路介面遠端控制皆可
USB	前面板 2個 USB 2.0 連接埠
預約設定	支援快速及進階預約設定
使用者存取	3 種層級的使用者存取支援
RS-232	9-pin D-Sub 插槽 (公)
RS-485	1 RS485 (2 個RJ45轉接頭)
電源	100VAC-240VAC
耗電量	同時使用 4組硬碟時最多達110W
支援的 PTZ 通訊協定	EverFocus、Pelco D、Pelco P、Samsung、Transparent
溫度	0°C ~ 40°C/32 °F ~ 104 °F (溼度 20-80%)
尺寸 (L x W x H)	423 x 438 x 79.5mm/16.65" x 16.93" x 3.13"
認證	CE, FCC, UL