

# 16路高階數位錄影主機

## 特點:

- 1.最新H.264壓縮處理技術
- 2.五工處理能力,同時錄影,回放,備份,控制,遠端
- 3.實時錄影張數C1F 480 張, 每路30張, D1 120張
- 4.具有16路Loop功能
- 5.有飛梭功能,可快速前進,倒退回放
- 6.支援智慧型快速搜尋檔案
- 7.備份資料可在錄影主機直接播放
- 8.可支援HDMI輸出
- 9.支援HDD SATA\*4 或 SATA\*3, eSATA\*1
- 10.標準RS-232 / 485 / 422 連接埠



11. 聲音支援4IN/2OUT
12. CE/FCC
- 13.紅外線遙控,具有ID定址功能
- 14.智慧手機APP程式監看,回放,控制

|         |            |   |
|---------|------------|---|
|         | 機型         | TWG-42416   |
| 系統      | 控制系統       | 嵌入式 LINUX   |
|         | 多功能操作      | 錄影,監看,回放,控制,備份,遠端   |
| 影像      | 錄影格式       | NTSC / PAL  |
|         | 輸入         | 16CH BNC,1Vp-p / 75 ohm   |
|         | 輸出         | BNC x 2,D-SUB端子,HDMI x 1  |
|         | 觸發輸出       | BNC X 1,1Vp-p / 75 ohm  |
|         | AUX        | BAC x 2 (Input x 1,Output x 1)  |
|         | Loop       | 16CH BNC  |
| 聲音      | 輸入         | RCA端子 x 4   |
|         | 輸出         | RCA端子 x 2   |
| 錄影      | 壓縮格式       | H.264   |
|         | 解析度/每秒張數   | NTSC : 720X480/120張,720X240/240張,360X240/480張<br>PAL : 720X576/100張,720X288/200張,360X288/400張 |
|         | 浮水印        | 有   |
|         | 錄影模式       | 手動,排程,警報,位移   |
|         | 警報預先錄影     | 0~10秒   |
|         | 警報檔案時段     | 0~60分   |
| 顯示      | 解析度        | NTSC:720X480, PAL : 720 X 576   |
|         | 分割畫面       | 1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16  |
|         | 監看速度       | 480張 / 每路30張  |
|         | 放大倍數       | 2倍,4倍   |
| 回放搜尋    | 搜尋模式       | 智慧搜尋,時間,警報,位移   |
|         | 回放倍速       | 1倍~64倍  |
| 儲存方式    | 硬碟         | SATA x 3, eSATA x 1   |
|         | 備份         | USB備份   |
| I/O警報   | 輸入         | 16個輸入點偵測觸發警報  |
|         | 輸出         | 2個常態開啟輸出, 2個常態關閉繼電器輸出   |
|         | 蜂鳴器        | 有   |
|         | 警報模式       | 輸入,影像遺失,位移  |
| 網路功能    | 警報記錄表      | 有   |
|         | 網路支援       | IE監看,控制,遠端備份,可同時支援多台DVR   |
|         | E-mail     | 警報觸發可發送E-MAIL通知   |
| 操作      | 遠端連結       | 電腦,手機, iPhone, Android  |
|         | 使用者權限      | 3組最高使用者權限,最高設置18位元密碼  |
| POS/GPS | RS-232     | D-TYPE 端子連接POS或GPS  |
| 選配      | RS-485/422 | 2-PIN端子控制PTZ  |
| 尺寸/重量   | 淨重/長X寬X高   | 4.9KG (不含硬碟) / 430(長) X 330(寬) X 88(高)mm  |
| 電源      | 電壓/瓦數      | 90-264 VAC/最大功率 90W   |
|         | 工作溫度       | 0~45度C  |

