



TWG-HD040 / 080 高清錄放影機

支援H.264 壓縮格式，HD錄影解析度 1920 X 1080，人性化的GUI介面，支援3G手機。可以混合不同解析度的SDI攝影機輸入並且錄影，回放張數與錄影張數相同。可用IE直接登入DVR，DVR可以直接輸出AVI檔並且嵌入播放軟體，無須額外的軟體轉檔。同時提供專用的CMS中央監控軟體。

SDI 1080P



TWG-HD040 / 080

特色

- 多功操作：即時，回放，錄影，遠端網路。
- 支援SATA硬碟、外部eSATA擴充
- H.264壓縮錄影。
- 支援NTP時間同步、多種DDNS協定
- 支援720P, 1080P不同解析度攝影機同時混合輸入
- 可直接IE遠端連線監控。
- 簡易錄影功能設定。
- 可控制各式球型攝影機(標準通訊格式)
- 支援USB滑鼠、遙控器
- 支援BMP(最高1920x1080)照相、AVI錄影檔
- VGA、HDMI輸出最高支援1920x1080
- 圖型化介面,支援USB滑鼠全功能介面
- 支援中控軟體CMS
- 支援iPhone, Android, Blackberry手機瀏覽監看畫面
- 可用USB硬碟、USB隨身碟備分，同時嵌入播放軟體
- 在回放與即時影像，可用滑鼠任意拖曳區域放大



iPhone



Android

H.264



Secure your life
Guarder



MODEL NAME		HD040	HD080
影像	作業系統	嵌入式 (Linux)	
	輸入	BNC x4, HD-SDI	BNC x8, HD-SDI
	輸入規格	720p25/30/50/60, 1080p25/30, 1080i50/60 可混插	
	輸出	VGA, HDMI 可同時輸出最高到 1920x1080	
	數位放大	隨意滑鼠拖曳放大	
聲音	輸入	RCA X 4 Line-in	RCA X 8 Line-in
	輸出	RCA x 1 · HDMI	
	聲音壓縮	G.711	
錄影	壓縮模式	H.264	
	錄影種類	時間排程 · 警報 · 位移偵測	
	警報前錄影	最少 15 秒 · 最大 20 分鐘	
	錄影解析度 & 張數	1920x1080 20fps 1280x720 48fps	1920x1080 40fps 1280x720 96fps
	錄影標準	5 種預設標準	
	智慧設定	可依照硬碟容量與天數計算調整錄影品質	
	資料壽命時間	可調整	
儲存	內建存錄介面	X2 SATA	
	S.M.A.R.T	自動偵測硬碟溫度, 硬碟錯誤/溫度過高警報	
	輸出	USB2.0 隨身碟 · USB 硬碟, DVDRW,	
警報	警報輸入	X4	X8
	警報繼電輸出	X1	
	警報偵測	N.C. / N.O., Programmable	
	位移偵測	可設定格線, 靈敏度,	
	影像消失偵測	Yes	
通訊	網路連結	RJ-45, 10/100/1000Base-T, Auto MDI/MDIX	
	遠端控制軟體	Yes	
	遠端操作	Monitor, Playback, Recording, System Setup, Archive	
	RS-485	X2	
	遙控器	Yes	
	網路協議	HTTP, DDNS, NTP, SMTP	
	網路影像解析(不受錄影設定干擾 · 獨立的資料流)	網路解析度 640x360 或 320x180	
其他	本機尺寸(W*H*D)	380mm x 340mm x 72mm (14.96" x 13.38" x 2.83")	
	操作環境	溫度 0~40C, 濕度 20~80%	
	電源	DC 12V 5A	