

**H4108 / H4208 / H4204 單晶式錄影系統**

| 規 格           |                | H4108  | H4208 | H4204             |
|---------------|----------------|--|-------|-------------------|
| 系統            | 控制系統           | 嵌入式Linux 2.6                                       |       |                   |
|               | 多功能操作          | 錄影、監看、回放、控制、備份、遠端                                  |       |                   |
| 影像            | 錄影格式           | NTSC / PAL   |       |                   |
|               | 輸入             | 8  | 8     | 4                 |
|               | 輸出             | BNC X 1、VGA D-SUB端子                                |       |                   |
|               | 3D-deinterlace | 有  |       |                   |
|               | 遺失偵測功能         | 有  |       |                   |
|               | 移位偵測功能         | 有  |       |                   |
| 聲音            | 輸入             | RCA端子 X 2  |       |                   |
|               | 輸出             | RCA端子 X 1  |       |                   |
| 錄影            | 壓縮格式           | H.264  |       |                   |
|               | 解析度/每秒張數       | NTSC : 720X480 / 60張、720X240 / 120張、360X240 / 240張 |       |                   |
|               |                | PAL : 720X576 / 50張、720X288 / 100張、360X288 / 200張  |       |                   |
|               | 浮水印            | 有  |       |                   |
|               | 錄影模式           | 手動、排程、警報、位移  |       |                   |
|               | 警報預先錄影         | 0~60秒  |       |                   |
|               | 警報檔案時段         | 0~60分  |       |                   |
| 顯示            | 解析度            | NTSC : 720X480 , PAL : 720X576                     |       |                   |
|               | 分割畫面           | 1 / 4 / 7 / 9                                      |       | 1 / 4             |
|               | 監看速度           | 每路30張  |       |                   |
|               | 放大倍數           | 2倍、4倍  |       |                   |
| 回放搜尋          | 搜尋模式           | 智慧搜尋、時間、警報、位移                                      |       |                   |
|               | 回放倍速           | 1倍~64倍   |       |                   |
| 儲存方式          | 硬碟             | 標準2個3.5吋 SATA硬碟，最大支援到2TB                           |       | SATA X 1          |
|               | 備份             | USB備份，DVD燒錄器備份（選配）                                 |       | USB備份             |
| I/O警報<br>(選配) | 輸入             | 4個輸入點偵測觸發警報  |       |                   |
|               | 輸出             | 1個常態開啓輸出或1個常態關閉繼電器輸出                               |       |                   |
|               | 蜂鳴器            | 有  |       |                   |
|               | 警報模式           | 輸入、影像遺失、位移   |       |                   |
|               | 警報記錄表          | 有  |       |                   |
| 網路功能          | 網路支援           | IE監看、控制、遠端備份、可同時支援多台DVR                            |       |                   |
|               | E-mail         | 警報觸發可發送E-MAIL通知                                    |       |                   |
|               | 遠端連結           | 電腦、手機、PDA  |       |                   |
| 操作            | 使用者權限          | 3組最高使用者權限，最高設置18位元密碼                               |       |                   |
| 控制            | RS-485         | 2-PIN端子控制PTZ                                       |       |                   |
| 尺寸/重量         | 尺寸             | 430(長)X280(寬)X55(高)mm                              |       | 320X210X50 mm     |
|               | 淨重             | 4 kg(不含硬碟)   |       | 3 kg(不含硬碟)        |
| 電源            | 電壓/瓦數          | +12V DC / 最大功率50W                                  |       | +12V DC / 最大功率30W |
| 工作溫度          |                | 0°C~45°C   |       |                   |