



TWG-A1508

AHD 高解析室外型紅外線攝影機



Distinctive Features

| | |
|----------|-------------------------------|
| 攝像元件 | 1/3" SONY Color Sensor |
| 攝像圖數 | 1280 (H) x 960 (V) |
| 水平解析度 | 1000條/ 130萬畫素 |
| 最低照度 | 0 Lux (紅外線啟動) |
| S/N 雜訊比 | 大於50dB(AGC OFF) |
| 增益控制 | 自動 |
| 紅外線LED數量 | 內建48顆Φ8 LED |
| 紅外線LED規格 | SP IR LED壽命可達 15,000小時 |
| 紅外線有效距離 | 最遠60米(V4) |
| 防水等級 | IP66 |
| 電子快門 | 自動 |
| 逆光補償 | BLC/HSBLC/關 |
| 動態雜訊抑制 | 2D |
| 影像輸出 | HD-AHD, 1.0Vp-p 75ohm |
| 白平衡 | AWB/ ATW/ AWC→SET/ 室內/ 室外/ 手動 |
| 數位寬動態 | 自動/關 |
| OSD螢幕顯示 | 有 |
| IR CUT | 有 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 電力消耗 | 480mA |
| 鏡頭形式 | f4-9mm/F1.4 百萬固定光圈手調變焦鏡頭(V1) |
| 選配鏡頭 | f6-22mm/F1.6 百萬固定光圈手調變焦鏡頭(V4) |
| 操作溫度 | -10°C~+50°C |
| 重量 | 1165公克 |
| 尺寸 | 147mm(W)×115mm(H)×312mm(L) |

- OSD設定可video輸出，方便影像校正
- 內建紅外線濾光片(ICR)
- 照度0Lux(紅外線啟動)
- 內建48顆Φ8 LED
- 防水等級IP66



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>