

15-CD55W 彩色/黑白 HD-SDI 20X 紅外高速快球攝影機

特色：

- HD-SDI 高清輸出，符合 SMPTE 292M 廣播電視訊號標準
- 自動跟踪無人監視。
- 360 度水平連續旋轉
- 可編程 256 個預置位
- 4 條花樣掃描，每一條有 600 秒的儲存/ 500 可編程指令
- 8 條自動掃描，可設置的左右邊界和掃描速度。
- 8 條巡航軌跡，每條有 32 個預置位
- 內置 RTC 時鐘定時功能，有 7 天可編輯時程。
- OSD 菜單；軟地址功能，方便的遠端設置。
- 具電子快門設定
- 水平 $0.01^{\circ} \sim 360^{\circ} / S$ ，垂直 $0.01^{\circ} \sim 120^{\circ} / S$ ，精度 $+ / -0.01^{\circ}$
- 8 隱私遮蔽
- 數位放大功能
- RS-485 多協議，PELCO-P/ D 兼容
- IP66 級防水規範
- 增加雨刷機構可確保影像清晰
- 內置風扇、加熱器和恆溫控制電路
- 3000V 防雷擊突波保護
- 6" 鋁合金外殼。快速安裝結構，牆壁支架內建側開式孔蓋
- HD SDI 1920x1080p 影像輸出
- Panasonic CMOS 模組
- 符合 SMPTE 292M 廣播電視訊號標準
- 內建 20 倍光學變焦 ($f= 4.7$ to 94.0 mm) 和 32 倍數位變倍
- 紅外濾光片切換支援白天/ 夜間模式切換
- WDR 寬動態功能



型號	15-CD55W
影像感知器	1/3 Panasonic CMOS Sensor
總畫素	2.2M pixels
Lens 鏡頭	光學放大20倍; f= 4.7 mm to 94.0 mm, F1.6 to F3.5
數位變倍	32倍 (640倍含光學變倍)
(H) 工作視角	1080P: 55度-2.9度
最小工作距離	10 mm (寬角度), 1000 mm (窄角度)
同步系統	內部同步
最低照度	彩色:0.001Lux/ 黑白:0.001Lux
S/N信噪比	52 dB
WDR寬動態	關閉/ WDR/ BLC
降噪	自動/ 關閉/ 低/ 中/ 高
色彩增強	20段
光圈控制	20段
水平	範圍: 360° (連續); 速度:0.01~360°/S 精確度± 0.01°
垂直	範圍: -5°-90°(自動翻轉 180°); 速度: 0.01°~120°/S
OSD 菜單	是
預置位	256
自動巡航	8 組, 32 預置位/組, 可編輯停留時間
自動掃描	8 條路徑
花樣掃描	4 組, 每一條有 600 秒的儲存/ 500 可編程指令
隱私遮罩	8 區
通電啟動	預置位/自動巡航/ 自動掃描/ 花樣掃描
看守啟動	預置位/自動巡航/ 自動掃描/ 花樣掃描
看守位置	是
3D 位置指示	是
時程編輯	依預設時程規劃動作
自動跟踪	是
報警	4 進/2 出
雨刷	是
通訊協議	Pelco D/P
防水規格	IP66
突波保護	3000V
消耗功率	50W
輸入電源	DC12V ±10%
工作溫度	-25°C~55°C
重量	6.3kg

規格:

產品規格如變動將不另行通知