



TWG-SD222

高感度1/3" 220萬畫素SDI攝影機



- HD-SDI 和 CVBS 雙流影像輸出
- 水平畫素掃描模擬最高700條
- WDR 寬動態影像技術
- 3D 數位雜訊濾除提高信號 / 雜訊比
- 內建高畫質Maga-Pixel百萬像素鏡頭
- 內建ICD模組與夜間模式切換
- 內建OSD菜單
- RS485傳輸OSD菜單(Pelco-D, Pelco-P通訊協議)

<http://www.tw-guarder.com>



Secure your life

Camera



TWG-SD222

高感度1/3" 220萬畫素SDI攝影機

產品功能項目	TWG-SD222
影像感知器	1/3" Panasonic CMOS
總畫素	2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (pixel)
有效畫素	1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (pixel)
鏡頭	變焦自動光圈鏡頭2.8~12mm
畫素	1920x1080p (1080p/30fps), 1280x720p (720p/60fps)
模擬水平掃描畫素	700TV Line
最低照度	Color: 1.0 lux , BW: 0.5lux Color / DSS: 0.002 lux , BW DSS: 0.001 lux
影像輸出	Digital: HD-SDI / Analog: NTSC, PAL (沒有寬動態)
S/N信噪比	大於 50dB (關掉自動增益控制)
亮度	0 ~ 20 steps
快門速度	自動/手動(1/30(1/25) ~ 1/60,000)
數位慢速電子快門	Off / x2 / x3 / x4
AGC自動增益控制	關/開
寬動態/背光補償	關/寬動態/背光補償
夜間照明	自動/白天/夜間模式/ Ext
智慧紅外線	關/開
白平衡	自動/預置/手動/室內/室外
銳利度	0 ~ 10 steps
鏡像功能	關/水平/垂直/水平和垂直
畫面凍結	關/開
數位變倍	x1 ~ x32 關/開
強光補償	關/開
數位寬動態	關/開
雜訊濾除	關/低/正常/高/自動
隱私遮罩	關/開 (32 區)
位移偵測	關/開 (4 區)
遮光檢測	關/開
遮光	關/開
壞點修復	關/開
除霧	關/開
系統	NTSC / PAL
HD格式	1080P / 720P
標準圖案產生器	關/開
類比影像	關/開
Gamma值	0.45 / 0.5 / 0.55 / 0.6 / 0.65
電源功率	DC12V±10%, 350mA
工作溫度	-10°C ~ +50°C (濕度: 0%RH ~ 80%RH)
儲存溫度	-20°C ~ +60°C (濕度: 0%RH ~ 90)
尺寸	ø136(D) x 100(H) mm